

便携式人车统计解决方案 v1.0

适用于道路的人&车流量、展会&大型活动客流统计等,短期或不固定位置进行人(车)流量统计分析场景。

服务热线: 189 2528 1704






便携式人车统计解决方案

01 方案构成

由专用 AI 摄像机 + 移动支架 + 移动电源 + 4G 路由器 + 防水箱盒 + 万服数据分析云平台组成。移动电源给摄像机供电,4G 路由器给摄像机提供网络,摄像机连接了互联网后可实时把数据传到云平台,在云平台查看数据报表。



专用 AI 相机



机非人多功能 AI 相机

移动支架

支架高度伸缩范围: 1.2~5.0 米

收纳方式可选:



万服数据分析云平台

自主研发数据统计分析系统 根据数据需求提供丰富数据报表 支持网页、APP、小程序查看数据

02 机非人多功能摄像机

- ✓ 200 万/500 万像素可选, 1/2.7" CMOS 星光级
- ✓ 数据指标:机动车、非机动车、行人混合流量统计
- ✓ 支持 1 TOPS 算力
- ✓ 2.8-12mm 变焦,适应各种场景
- ✓ 支持中国大陆车牌识别,车身颜色检测,车型检测,车 款检测
- ✓ 支持机占非检测,非占机检测,违法停车检测,逆行/倒车检测
- ✓ 支持快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离 开检测,徘徊检测,电瓶车检测
- ✓ 支持排队长度统计
- ✓ 支持断网续传
- ✓ 支持 IP67 防水防护
- ✓ 内置 AI 识别算法芯片

03 移动电源

容量	6000mAh	10000mAh	20000mAh	30000mAh	40000mAh
工作时长约	26小时	48小时	96小时	144小时	190小时
输入电压	12.6V				
输出电压	DC 12V / USB 5V				
持续工作电流	0-5A	0-7A		0-10A	
循环寿命	充放电约1000次				
工作温度	-20−60℃				
尺寸	15.7*9*6	15. 7*9*6	15. 7*9*7. 5	16*10.8*9	16*10.8*9
重量约	460g	730g	1200g	1700g	2000g

04 移动支架

- ✓ 承载摄像机重量小于 5KG
- ✓ 伸缩高度 1.2~5.0 米
- ✓ 万向云台等相关固定相机配件
- ✓ 运输收纳方式可选: 航空箱或背袋

05 4G 路由器

- ✓ 内置 4G 流量卡,含1年流量,每月6G
- ✔ 流量用完需充值

06 防水箱

- ✓ 放置移动电源、4G 网卡
- ✓ 固定于移动支架

07 万服数据分析云平台

- ✓ 万服科技自主研发客流分析系统
- ✓ 多维度丰富数据报表展示
- ✓ 多终端远程查看:网页、APP、小程序
- ✓ 自定义子账号角色权限, 灵活分级授权管理
- ✓ 数据报表复制、打印、以及导出 excel、csv 等 多种数据格式
- ✓ 可提供 HTTP 协议/API 接口
- ✓ 华为云服务器,安全可靠
- ✓ 万服客流分析系统框架服务
- ✓ 可自定义多级场所、区域、业态、组织类型等
- ✓ 机非人 (机动车、非机动车、行人) 混合统计分 析报表
- ✓ 支持个性功能定制服务,可选增值服务



丰富的查询方式:

按场所查询、按区域查询、按业态查询、 机非人(机动车、非机动车、行人)混合查询, 报表主要有日、周、月、年、自定义时间 段、节假日分析对比等等,数据可导出多 种格式或直接打印



机非人统计报表:

机动车、非机动车、行人,混合统计分析,可分别按车道、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌、车辆子款、车辆年款、行驶方向、车牌号、车牌颜色、车牌类型过滤或分组统计